Produits complémentaires à réf 872011



Notice de montage REF 872011 NORD 1/87 BV 5 portes **Réf 872010**



Halle **Réf 872014**



PN **Réf 872016**



WC « Haulchin »



Bordures de quai Réf 87ACC13



Barrières Béton Réf 87ACC111



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr

Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Nord

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Grège	Rouge brique / Gris	Blanc ou Gris
Choix 2	Blanc	Blanc ou Ocre rose	Gris ou Marron moyen
Choix 3	Ivoire	Rouge brique ou blanc	Rouge foncé ou Vert moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Urinoirs

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


ATTENTION A

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Prismo Prince august Liquitex basics Bois et Sousgris argenté Parements débords de bassement et 883 urinoirs toítures Peintures Terre Ombre Ivoire Ocre rouge utilisées chez Huisseries naturelle PRIDC 918 191 331 A&PRUDUS



structure au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs.



Avec un pinceau brosse à poils secs et en ne prenant que très peu de peinture à la fois sans la diluer, effectuer des passes répétées en effleurant la matière. Cela permettra de ne pas colorer les joints et donc qu'ils ressortent.



Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.




Plier soigneusement à l'équerre les finitions de façades à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet. Encoller au pinceau la structure en évitant tout surplus (colle à bois) et mettre en place.



Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Peindre les volets métal de la

Découpez de la planche.



Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.

Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.

Peindre les toitures si vous le souhaitez.



Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.










Décorations du bâtiment à découper











DAMES DAMES DAMES

HOMMES HOMMES HOMMES













