

Notice de montage REF 874040 MIDI 1/87

BV + halle5 portes « Espalion »



Produits complémentaires à réf 874040

₩C **Réf 874041**




Remise 1 voie Réf 874048



Bordures de quai



Barrières béton Réf 87ACC90



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Midi

	Coloris façades	Coloris parements Coloris huisseries		
Choix 1	Gris clair	Blanc	Marron moyen	
Choix 2	Blanc cassé	Gris moyen	Marron ou gris moyen	
Choix 3	Ocre très clair/Ocre rose	Gris clair	Marron moyen	

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Bois pour charpentes et portes de halle
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION \triangle

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



	Liquitex basics			Prince august		
Peintures	LITHIUS. INTERPORTE INTERPOR	Façades	Titane écru 434		Parements	Ivoire 918
utilisées chez A&P	LEGISTICS OF THE PARTY OF THE P	Boís et Débords de toítures	Terre Ombre naturelle 331	PISING!		






l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux




trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.

mousse. Vérifier que les gravures se



détrompeurs.



Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.



Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.





vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Peindre les volets métal de la halle. Découpez de la planche.

Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

place les éléments de charpente en les maintenant le temps de la prise.

gravée) des huisseries avec la colle à bois.

Découper aux dimensions la feuille de

plastique transparent des vitrages et

appliquer sur la face intérieure (non



les charpentes pour colorer les portes de halle en bois, les mettre en place ainsi que la traverse tamponnement servant aux véhicules routiers côté cour.



Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.




Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures si vous le souhaitez.



Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que (pince les parements d'angles brucelles ou réglet). Mettre en place.



Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



Assembler les 2 côtés des cheminées avant de les peindre. Respecter le sens de collage en fonction des gravures de brique, puis les coller sur la toiture aux emplacements prévus (non gravés).



cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



Décorations du bâtiment à découper



(ESPALION)

(ESPALION)

(ESPALION)







